

BOD Č.:

Dodání koncových prvků evakuačního rozhlasu přístavby ZŠ Požární

Rada se seznámila s nabídkou společnosti I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., na dodání koncových prvků evakuačního rozhlasu přístavby ZŠ Požární. Nabízená cena je ve výši 344 630 Kč bez DPH (417 002,30 Kč vč. DPH). Jedná se o dodavatele, který realizuje v rámci jiné akce jiného subjektu přístavbu tělocvičny a učebny, v rámci této akce je v rozpočtu počítáno pouze s přípravou (kabeláží) na evakuační rozhlas, nikoli s dodáním jeho koncových prvků.

Rozpočtová skladba: 3113/6121

Usnesení:

Rada **schvaluje** nabídku společnosti I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., na dodání koncových prvků evakuačního rozhlasu přístavby ZŠ Požární za cenu 344 630 Kč bez DPH (417 002,30 Kč vč. DPH), a to z důvodu, že dodávku nelze zadat jinému subjektu. Rada **ukládá** úřadu připravit smlouvu za podmínek daných v nabídce **a pověřuje** starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: taj

Termín: RMČ

Důvodová zpráva, komentář, poznámka zpracovatele:

Svou povahou se jedná o vícepráce v rámci akce jiného subjektu (statutárního města Brna). Dle dohody tyto vícenáklady hradí městská část jako formu spoluúčasti na dané akci. Dodání koncových prvků je podmínkou pro kolaudaci přístavby, proto je realizace nutná co nejdříve. Nabídka je od společnosti, která realizuje danou akci.

Doplňující vyjádření jiného odboru:

OE: k dispozici 646 tisíc Kč

Zpracováno dne: 23. 7. 2026

<i>Garance správnosti a zákonnosti předkládaného materiálu</i>				
Zpracovatel/odbor	Právník	Ekonom	Vedoucí odboru	Předkladatel
Mgr. Jiří Polák/taj	Mgr. Eva Hnátková	Ing. Tomáš Hornoch	Mgr. Jiří Polák	Mgr. Jiří Polák

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-062.1	ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny	
Objekt:	02	Objednávky	
Rozpočet:	OBJ03	Koncové prvky evakuačního rozhlasu	
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			344 630,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			344 630,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		344 630,00 CZK
Základní DPH	21 %		72 372,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			417 002,30 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 24-062.1 - ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny
Popis objektu: 02 - Objednávky
Popis rozpočtu: ZL02a - Posun základových konstrukcí - vícepráce
Popis rozpočtu: OBJ03 - Koncové prvky evakuačního rozhlasu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			344 630,00	100,0
Cena celkem					344 630,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-062.1	ZŠ ul. Požární - přístavba tělocvičny
O:	02	Objednávky
R:	OBJ03	Koncové prvky evakuačního rozhlasu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				344 630,00
1	M21.01	D+M koncové prvky evakuačního rozhlasu	kpl	1,00000	344 630,00	344 630,00

Řídící jednotka systému - v rámu 2x slot pro zesilovač + 1 záložní, umožňuje připojit 8 reproduktorových linek, max. možný instalovaný výkon 2x 500 W + 1x 500 W záloha, 4x audio vstup, 2x RM port pro mikrofóny (na každý max. 4 ks), 16 ovládacích vstupů, připojení přes LAN, napájení 31 V DC, rozměry 483 x 133 x 345 mm, EN 54-1

Dig. zesilovač - zásuvný modul v rámu s řídicí jednotkou VX-3000, tř. D, výkon 500 W, výstupní napájení 100 V / 70 V / 50 V, frekv. rozsah 40 Hz–20 kHz, ventilátor s protiprachovým filtrem, napájení 31 V DC, hmotnost 1,3 kg, EN 54-16

Zálohový napájecí zdroj s max. výkonem 1000 W pro zesilovače. Zdroj obsahuje 11x výstup 31 V DC, z toho 8x s 25 A a 3x s 5 A, výstup 24 V DC / 5,5 A připravený pro dobíjení záložních akumulátorů.

Akumulátor 12 V - 100 Ah rozměr 329 x 172 x 217 mm, hmotnost 32 kg

Zapůjčení měřiče srozumitelnosti řeči STIPA Simple SM50

Skříňkový reproduktor 10 W / 100 V, odbočky 10 W, 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivost 81 dB, frekvenční rozsah 197 Hz–21,9 kHz, vyžarovací úhel 160° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skříňka, kovová mřížka, rozměry 254 x 195 x 81 mm, typ A, bílý, montáž na omítku s krytím IP 54. Reproduktor splní normu EN 54-24

Skříňkový dvojpásmový reproduktor 8" basový a 1" výškový, 60 W / 100 V, odbočky 30 W, 15 W, 3 W, citlivost 90 dB (1 W / 1 m), frekvenční rozsah: 70 Hz – 20 kHz, hliníková mřížka, rozměry: 251 x 392 x 216 mm (š x v x h), hmotnost 5,5 kg, barva: černá. Krytí IP 65

Stanice pro mikrofony na všeobecné hlášení, 13 programovatelných tlačítek, vstup pre externí mikrofon/AUX, připojení kabelem CAT 5 STP, rozšíření o 10 tlačítkovou jednotku RM-210F, EN 54-16