



Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno


e-mail: vzmb@vzmb.cz

<http://vzmb.brno.cz>

FAX: +420 542 21 17 76

KB Brno město, číslo bank. účtu: 19-5142190287/0100 IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: odd. Pr. vložka 9



NAŠE ZNAČKA

S / 4104 / 25

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Kulišková / 603 584 937/ kulikova@vzmb.cz

V BRNĚ DNE

17. 9. 2025

Vyjádření k žádosti k vydláždění pozemku, p. č. 492, k. ú. Tuřany

Jako správce uličního stromořadí a vybraných ploch zeleně ve městě Brně Vám sdělujeme, že se v dané lokalitě nachází stromy v naší správě, a to na parcele p. č. 492, k. ú. Tuřany. Na ulici Dvorecká se nachází lipové stromořadí, před pozemkem p. č. 548/4, k. ú. Tuřany se nachází mladá lípa. Podle přiložené žádosti a mapy budou stavební práce probíhat v blízkosti lípy, proto je nutné dodržet následující podmínky.

U všech stromů dotčených stavbou či souvisejícími aktivitami respektovat **normu Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 a Arboristický standard Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017, zejména:**

REALIZAČNÍ FÁZE

Ochrana vegetační vrstvy půdy

- Bez instalované ochrany proti zhutnění a proti poškození nesmí být v chráněném kořenovém prostoru stromů ukládán žádný materiál, výkopky, vybavení či zařízení, chráněný kořenový prostor nesmí být pojižděn mechanizací.
- V případě nezbytného zatížení vegetační vrstvy půdy v kořenovém prostoru stromu je třeba povrch chránit proti zhutnění za pomoci roznášečích vrstev (např. použitím minimálně 20 cm vrstev štěpky, šterku separovaných od povrchu geotextilií, pojezdových desek, betonových panelů aj.) Ochrana vychází z předpokládaného zatížení.

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost hrany otevřeného výkopu od paty kmene stromu nesmí být menší jak 150 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny šetrnou technologií (ručně, vzduchovým ryčem, tlakovou vodou).
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány.
- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií světlé barvy.

Terénní úpravy a uzavření povrchu

- Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu, navázka nesmí být rozprostřena blíže jak 50 cm ke kmeni.

- Zvýšení terénu do výšky 20 cm je možné pouze do 50% plochy kořenového prostoru, zvýšení nad 20 cm pouze na 30 % kořenového prostoru.
- Před navázkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál. Odstranění musí proběhnout citlivě bez poškození kořenů stromů.
- Pro navážku nesmí být využity nepropustné materiály (jíl, zpevněné povrchy typu asfalt, beton).
- Při rozprostírání navážky a instalaci propustných krytů (např. mlát, MZK) nesmí dojít k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů.
- Snížování terénu je přípustné jen za hranicí chráněného kořenového prostoru.

Ochrana kmene a koruny

- Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně obehnut do výše koruny. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádkováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.
- Jako ochrana může sloužit také oplocení chráněného kořenového prostoru do výšky alespoň 1,5 m a může být společné pro skupinu stromů.
- Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy (ochrana kosterních větví proti oděru, větve ohrožené stavebními mechanizmy budou vyvázané nahoru, místa úvazků budou podložena). Případné konflikty se stavební mechanizací lze individuálně řešit lokální redukcí korun v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborným dozorem a správcem zeleně. Zásahy musí odpovídat Arboristickému standardu - Řez stromů SPPK A02 002:2015)
- Stromy budou chráněny proti vlivům tepelných zdrojů – vzdálenost otevřeného ohně min. 20 m, ostatních zdrojů tepla min. 5m od okraje průměru korun dřevin.

Úprava stanoviště

- Během stavební činnosti v chráněném kořenovém prostoru stromů bude v případě potřeby prováděna závlhka stromů - provlhčen musí být celý prokořenitelný prostor. Závlhku je vhodné provádět s ohledem na aktuální klimatické podmínky opakovaně po celou dobu trvání stavebních prací. Zahájení závlhky a jejich opakování bude upřesněno odborným dozorem či správcem zeleně.

Následná péče

- V případě, že to bude rozsah zásahů do zeleně vyžadovat, je nutno navrhnout následnou péči o stavbu ovlivněné dřeviny.

Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v blízkosti stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a upřesnění pracovních postupů v kořenovém prostoru stromů (správce stromořadí Brno – jih Ing. Klára Kulíšková).

V případě poškození stromů a ploch v souvislosti se stavební činností bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním. Před započatím výkopových prací bude správci

oznámen termín zahájení prací a bude sepsán protokol o stavu stromů před započatím prací. Před záhozem prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola stromořadí za účasti správce stromořadí a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam. Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření příslušný ÚMČ odbor životního prostředí. Taktéž si vyžádejte stanovisko OŽP MMB.

S pozdravem

Ing. Jozef Kasala
ředitel